

Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 600 — это преграждающая конструкция, имеющая створку, которая закреплена на вертикальном валике и может распахиваться как в одну сторону, так и в другую. Калитка КЛ 600 оборудована функцией «Антипаника». Эта функция автоматически освобождает проход в экстренных случаях или при сбое электропитания, также она может быть активирована с пульта ДУ. Конструкция позволяет интегрировать калитку КЛ 600 в различные системы контроля доступа с использованием реле «сухой контакт».

Габариты и эксплуатация турникета

Калитка КЛ 600 изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Створки могут быть выполнены как из металла, так и акрилового или калёного стекла. При обустройстве входной зоны, калитки рекомендуется располагать параллельно друг другу в одну линию на расстоянии от 600 мм.

Хранение и транспортировка

Индивидуальная упаковка служит для защиты оборудования от серьезных повреждений во время транспортировки и хранения. Упаковка представляет собой прочный деревянный короб, а внутри пенопластовые перегородки, которые располагаются между элементами оборудования и у внешних стенок. Калитку КЛ 600 можно перевозить в гермокабинах самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки, хранения и эксплуатации грузов.

Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ
200x200x980

Масса нетто (кг)
35

Масса брутто (кг)
50

Ширина прохода (мм)
600

Режим "антипаника"
автоматический/ручной

Материал корпуса
нержавеющая сталь AISI 304

Интерфейс управления
Сухой контакт

Ширина створки (мм)
550

Пропускная способность (чел/мин)

30-35

Рабочее напряжение (В)

24

Источник электропитания (В)

220

Напряжение индикаторной лампы (В)

12

Место установки

Внутри помещения или снаружи (под навесом)

Средняя наработка на отказ

≥ 5 000 000 проходов

Способ открывания створок

При отключении электричества/при аварийной сигнализации

Направление открывания створок

Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Комплект считывателей

HID, EM-Marine

Пульт управления

Проводной пульт / ИК-пульт

Влажность

30% ~ 95%

Напряжение питания

220 В, 50 Гц

Диапазон рабочих температур

от -40 до +70 °С