

Автоматическая калитка БЛОКПОСТ КЛ 700 — это преграждающая конструкция, имеющая створку, которая закреплена на вертикальном валике и может распахиваться как в одну сторону, так и в другую. Калитка КЛ 700 оборудована функцией «Антипаника». Эта функция автоматически освобождает проход в экстренных случаях или при сбое электропитания, также она может быть активирована с пульта ДУ. Конструкция позволяет интегрировать калитку КЛ 700 в различные системы контроля доступа с использованием реле «сухой контакт».

Габариты и эксплуатация турникета

Калитка КЛ 700 изготовлена из нержавеющей стали AISI 304. Створка выполнена из акрилового стекла, ширина может варьироваться от 300 до 900 мм. При обустройстве входной зоны, калитки рекомендуется располагать параллельно друг другу в одну линию.

Хранение и транспортировка

Индивидуальная упаковка служит для защиты оборудования от серьезных повреждений во время транспортировки и хранения. Упаковка представляет собой прочный деревянный короб, а внутри пенопластовые перегородки, которые располагаются между элементами оборудования и у внешних стенок. Калитку КЛ 700 можно перевозить в гермокабинах самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки, хранения и эксплуатации грузов.

Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ
168x168x1070

Ширина прохода (мм)
650

Режим "антипаника"
автоматический/ручной

Материал корпуса
нержавеющая сталь AISI 304

Материал створок
Акриловое стекло

Ширина створки (мм)
600

Пропускная способность (чел/мин)
35-40

Место установки
Внутри помещения или снаружи (под навесом)

Встроенная индикация режимов работы
есть

Способ открывания створок
При отключении электричества/при аварийной сигнализации

Направление открывания створок
Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Комплект считывателей
HID, EM-Marine

Пульт управления
Проводной пульт / ИК-пульт