

Распашные турникеты предназначены для организации проходов с повышенными требованиями к дизайну и комфортабельности прохода. РСП 1000 —компактная модель с высокой проходимостью, которая подойдет для применения в интенсивных условиях эксплуатации. Турникет РСП 1000 — это преграждающая конструкция, имеющая створки, которые закреплены на вертикальных валиках и могут распахиваться как в одну сторону, так и в другую. Распашной турникет оборудован функцией «Антипаника». Эта функция автоматически освобождает проход в экстренных случаях или при сбое электропитания, также она может быть активирована с пульта ДУ.

Конструкция турникета предполагает подключение к оборудованию другого назначения: арочные металлодетекторы, монопанели с односторонним или двусторонним детектированием, пожарная система безопасности и др. При подключении исполнительного устройства к стороннему оборудованию других производителей обеспечивается корректная работа всей пропускной системы. Работу проходной можно дополнить всевозможными модулями СКУД: биометрическими идентификаторами, сканерами, считывателями, картоприемниками и пр.

Габариты и эксплуатация турникета

Распашной РСП 1000 предназначен для использования внутри помещения. Также его можно использовать на улице, создав условия непрямого воздействия атмосферных осадков и при рекомендуемой температуре воздуха от -25 до +50°C. Турникет изготовлен из нержавеющей стали AISI 304, а створки ограждения – из акрилового стекла толщиной 7 мм. При использовании РСП 1000 следует располагать параллельно друг другу в один ряд. Расстояние между тумбами турникета составляет 650 мм.

Интеграция в систему контроля доступа

Интеграция оборудования возможна благодаря реле для управления устройствами («Сухие контакты»). К исполнительному устройству можно подключить стороннее оборудование: металлодетекторы, пожарная система безопасности и др. Также обеспечивается исправная работа при интеграции с устройствами других производителей. Интеграция турникета через «Сухие контакты» способствует налаженной работе всего оборудования. В случаях проноса запрещенного предмета на охраняемую территорию, поступает сигнал турникету с устройства, которое зафиксировало нарушение, и исполнительный механизм автоматически блокирует проход. При срабатывании сигнала пожарной тревоги или сбое электропитания включается функция разблокировки выхода «Антипаника». Эта функция автоматически реагирует в экстренных случаях и открывает створки для свободного передвижения людей. Также она может быть активирована с пульта ДУ. Базовая комплектация распашного турникета РСП 1000 включает в себя два электронных картосчитывателя. Турникет РСП 1000 можно дополнить устройствами идентификации: биометрические СКУД, картоприёмники, сканеры штрих-кода и пр.

Хранение и транспортировка

Распашной турникет РСП 1000 в оригинальной упаковке можно перевозить в гермокабинах самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки, хранения и эксплуатации грузов.

Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ

1400x185x1020

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ

1485x270x1120

Масса нетто (кг)

80

Масса брутто (кг)

100

Ширина прохода (мм)

650

Режим "антипаника"

автоматический/ручной

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Материал створок

Закаленное стекло

Интерфейс управления

Сухой контакт

Ширина створки (мм)

300

Пропускная способность (чел/мин)

35-40

Время открытия (сек)

0.2

Рабочее напряжение (В)

24

Источник электропитания (В)

220

Напряжение индикаторной лампы (В)

12

Место установки

Внутри помещения или снаружи (под навесом)

Средняя наработка на отказ

≥ 5 000 000 проходов

Встроенная индикация режимов работы
есть

Штатные места для установки устройств считывания карт (шт)
2

Возможность установки доп. биометрических устройств
есть

Способ открывания створок
При отключении электричества/при аварийной сигнализации

Направление открывания створок
Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Напряжение устройства откидных створок (В)
12

Комплект считывателей
HID, EM-Marine

Пульт управления
Проводной пульт / ИК-пульт

Влажность
5% ~ 90%

Напряжение питания
220 В, 50 Гц

Потребляемая мощность
40 Вт

Контроль прохода по одному
есть

Тип
автоматический

Рабочая температура (°C)
-20 - +50