

Роторный сдвоенный турникет БЛОКПОСТ РСТ 1400 — это универсальное решение для организации двух контролируемых проходов в условиях ограниченного пространства. Чаще используется на охраняемых объектах при высоких требованиях к безопасности. Двухпроходной турникет оснащен световой индикацией, картосчитывателями, блокировкой обратного хода ротора, автоматической функцией «Антипаника», подсветкой проходной зоны, замками механической разблокировки. Использовать РСТ 1400 вне помещения можно за счет антикоррозионной и антивандальной защиты, надежной конструкции, выполненной из нержавеющей стали AISI 304.

Наличие «сухих контактов» позволяет подключить РСТ 1400 к системе СКУД и стороннему оборудованию. А функциональные возможности модели РСТ 1400 обеспечивают корректную работу с системами безопасности других производителей.

Габариты и эксплуатация турникета

Полноростовой РСТ 1400 изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 и обладает повышенной степенью защиты. Устройство можно располагать в один ряд вплотную друг к другу с транзитной проводкой кабеля сверху, что займет минимум пространства.

Интеграция в систему контроля доступа

Синхронизированную работу турникета со сторонним оборудованием обеспечивают выходы для управления системами безопасности - «сухие контакты». Таким образом возможна интеграция к ПК и оборудованию контроля доступа, что обеспечивает единовременное взаимодействие устройств в случае незаконного проникновения или экстренных ситуаций. Модель БЛОКПОСТ РСТ 1400 можно оснастить идентификатором лица, считывателем отпечатка ладони/пальца, картоприемниками, считывателями штрих-кода и т.д. Картосчитыватели входят в стандартную комплектацию.

Всепогодное исполнение

Двухпроходной РСТ 1400 имеет высокую степень пылевлагозащиты (IP 54) и может эксплуатироваться в помещении или на открытом воздухе (под навесом) в любую погоду. Хранить и эксплуатировать РСТ 1400 рекомендуется при температуре воздуха от -28 С до +60 С и относительной влажности до 90% при 25 С без конденсации влаги.

Эксплуатация турникета вне помещений

Для использования РСТ 1400 на открытом воздухе нужно защитить его от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила эксплуатации. Для этого необходимо оборудовать турникет защитным навесом, который предохранит исполнительное устройство от прямого воздействия климатических факторов. Крыша способна выдерживать температуру воздуха в диапазоне от -40С до +60С и влажность воздуха до 90%.

Хранение и транспортировка

Полноростовой турникет РСТ 1400 устойчив к воздействию внешних климатических факторов. В оригинальной упаковке устройство можно перевозить в гермокабинах

самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами транспортировки грузов. Хранение осуществляется только в помещениях при температуре воздуха от -28 до +60 С и относительной влажности до 90%.

Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ

2018x1397x2220

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ

2120x600x460 и 1670x1510x217

Масса нетто (кг)

350

Масса брутто (кг)

400

Ширина прохода (мм)

580

Режим "антипаника"

автоматический/ручной

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Интерфейс управления

Сухой контакт

Длина штанги (мм)

520

Пропускная способность (чел/мин)

25-30

Рабочее напряжение (В)

24

Источник электропитания (В)

220

Степень защищенности (IP)

54

Место установки

Внутри помещения или снаружи (под навесом)

Средняя наработка на отказ

≥ 2 000 000 проходов

Направление вращения

Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Встроенная индикация режимов работы

есть

Штатные места для установки устройств считывания карт (шт)

Возможность установки доп. биометрических устройств
есть

Способ поворота штанги
Ручной

Комплект считывателей
HID, EM-Marine

Пульт управления
Проводной пульт / ИК-пульт

Влажность
5% ~ 90%

Напряжение питания
220 В, 50 Гц

Контроль прохода по одному
есть

Угол поворота штанги
120°

Диапазон рабочих температур
от -28 до +60 °С