

Турникет-трипод ТРД 700 – это универсальное решение для организации контроля пропускной системы безопасности на территории охраняемых объектов, где одинаково важны компактные размеры, прочность конструкции и высокая пропускная способность. Малые размеры и вес турникета позволяет установку в условиях ограниченного пространства и на любой поверхности пола. Надежный механизм гарантирует длительную безотказную работу турникета при интенсивной эксплуатации. Контроль доступа через проходную систему осуществляется путем считывания карт, либо пультом управления. С функцией "антипаника" турникет ТРД 700 обеспечивает безопасность аварийного прохода в случае экстренной ситуации, либо сбоя электроснабжения. Данный турникет-трипод является преимущественным лидером среди прочих пропускных систем на мировом уровне.

## Габариты и эксплуатация турникета

Упаковка для транспортировки оборудования защищает его от нежелательных повреждений, которые могут случиться в процессе перевозки.

Представленный турникет полностью изготовлен из нержавеющей стали. Длину штанги при заказе оборудования можно изготовить индивидуально — от 500 до 600 мм. Турникеты-триподы серии ТРД 700 следует размещать таким образом, чтобы устройства располагались на одной осевой линии параллельно друг другу. В зависимости от заданных размеров штанги досмотрового оборудования, определяется расстояние между турникетами.

## Интеграция в систему контроля доступа

Это устройство может быть оснащено дисплеем, счетчиком количества проходов, аппаратным ключом, светофором и системой оповещения о незаконном проникновении на территорию объекта. Вдобавок к этому, вы можете интегрировать стороннее оборудование через сухие контакты: компьютер или металлодетектор. Это позволяет осуществлять одновременный контроль над пропускной системой оборудования для более надежной безопасности охраняемого объекта.

Турникет ТРД 700 торговой марки БЛОКПОСТ можно оснастить устройствами идентификации пользователя: идентификатором лица, сканером отпечатка ладони/пальца, считывателем штрих-кода, картоприёмником. Контактный считыватель карт входит в базовую комплектацию турникета. Организация проходных с использованием устройств идентификации позволит наиболее быстро и точно определить возможность допуска человека через досмотровую зону без участия сотрудников охранной системы.

## Хранение и транспортировка

Турникет-трипод ТРД 700 в оригинальной упаковке можно перевозить в гермокабинах самолетов, автомобильным и железнодорожным транспортом. Устройство необходимо защитить от влаги, пыли и различных атмосферных осадков, соблюдая правила перевозки, хранения и эксплуатации грузов.

# Характеристики

Внешние габариты (мм) ДхШхВ  
515х310х1050

Габариты упаковки (мм) ДхШхВ  
650х435х1080

Масса нетто (кг)  
34

Масса брутто (кг)  
40

Ширина прохода (мм)  
650

Режим "антипаника"  
автоматический/ручной

Материал корпуса  
нержавеющая сталь AISI 304

Интерфейс управления  
Сухой контакт

Длина штанги (мм)  
600

Пропускная способность (чел/мин)  
25-30

Время открытия (сек)  
0.2

Рабочее напряжение (В)  
24

Источник электропитания (В)  
220

Напряжение индикаторной лампы (В)  
12

Место установки  
Внутри помещения или снаружи (под навесом)

Способ опускания штанги  
При отключении электричества

Способ позиционирования запирающей штанги  
Автоматический/ручной

Средняя наработка на отказ  
≥ 1 000 000 проходов

Направление вращения  
Однонаправленное/двунаправленное (управляемое)

Встроенная индикация режимов работы  
есть

Штатные места для установки устройств считывания карт (шт)  
2

Способ поворота штанги  
Ручной

Комплект считывателей  
HID, EM-Marine

Пульт управления  
Проводной пульт / ИК-пульт

Влажность  
5% ~ 80%

Напряжение питания  
220 В, 50 Гц

Диапазон рабочих температур  
от -28 до +60 °С